

YICHITA マスク YQD95JP シリーズ取扱説明書

警告：このマスクは防じんマスクであり、有毒ガス等を防ぐ製品ではありません。

誤った使い方は病気の原因となりますので、使用前に取扱説明書をよくお読みください。

【使用範囲】

本製品は、口や鼻を覆うことができ、環境中に浮遊する有害粉塵が呼吸器から人体に吸い込まれるのを効果的に抑制することができます。

ただし、有害ガス、有害蒸気、有害エアロゾル、放射性粉塵、ダイオキシン粉塵、吹き付け工事現場、石綿を使用した建物の解体現場、サンドブラスト工事現場、酸素濃度が18%以下の場合この製品を建設環境で使用しないでください。また、有害物質の種類、濃度、酸素濃度が不明な場所では使用できません。

【使用上の注意】

- 使用前に、マスクに異常はないか点検してください（マスク本体の変形や損傷、鼻部分との接触が悪い、鼻と接触部分のスポンジが不良、内側に汚れ、ヘッドバンドゴムの弾力性が不足、断裂、およびヘッドバンドクリップの接触不良と変形など）。異常が発生した場合は、正規の製品を交換してください。
- ひげを剃ってからご使用ください。漏れの原因となることがあります。
- 使用方法に応じて正しく使用してください。不適切な装着方法は体への危害を及ぼす恐れがあります。
- 有害な粉塵が発生する場所でマスクを取り外さないでください。
- 本製品の連続使用時間の上限は15時間です。制限を超えて使用しないでください。
- 使用中に異常を感じたり、呼吸に支障をきたし、作業に影響が出る場合は、限られた時間内でも新品と交換してください。
- 本製品は洗わないでください。防塵性能が低下し、変形や漏れの原因になります。
- 粉塵工事現場では、局所排気装置の換気や設置などの対策を行い、特に労働安全法に規定される粉じん発生源については、要件を満たす設備対策が必要です。
- 本製品をご自身で改造しないでください。密着性能が低下し、漏れの原因となります。
- 体に異常を感じた時、医師の診断および治療を受けてください。

【装着方法】



1. マスクを手のひらに載せ、ヘッドバンドを自然に垂れた状態にします。



2. 手でマスクを顔に合わせ、下のヘッドバンドを引っ張って、頭部を超えて耳の下の位置にかけます。



3. 上部ヘッドバンドを引っ張って後頭部にかけます。



4. 鼻にフィットするまでノーズクリップを両指で押します。顔のマスクの位置を確認し、すばやく吐き出し、端から空気が漏れている場合は、密閉性を再調整する必要があります。

【保管方法】

未使用のマスクは、乾燥した涼しい場所に保管してください。

【廃棄方法】

使用済みのマスクは袋に入れて廃棄し、廃棄する際はマスクに付着した粉じんなどが飛散しないように注意してください。

【性能】

性能	YQD95JP
使用限度時間	8 時間 以下
粒子捕集効率	95.0% 以上
吸気抵抗	50Pa 以下
排気抵抗	50Pa 以下
吸気抵抗上昇値	180Pa 以下
ぬれ抵抗値	100Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1% 以下
重量	15g 以下
引張強度	10N 以上

【漏れ率】

唇の幅 (c m)	鼻根おとがい距離 (c m)	試験結果 (%)
3.5 以上 4.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	3.22
3.5 以上 4.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	2.24
3.5 以上 4.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	1.01
4.5 以上 5.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	0.90
4.5 以上 5.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	4.05
4.5 以上 5.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	0.44
4.5 以上 5.5 未満	13.5 以上 14.5 未満	0.36
5.5 以上 6.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	0.92
5.5 以上 6.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	0.22
5.5 以上 6.5 未満	13.5 以上 14.5 未満	0.46

ご不明な点がございましたら、以下の連絡先にお問い合わせください

製造者 : Shanghai Yunqing Industrial Co., Ltd.

上海允清実業有限公司

所在地 : No. 508, Fengyong Road, Fengxian District, Shanghai, China

中国上海市奉賢区奉永路 508 号

連絡先 : +86 400-178-1700